



## 地下室水淹後清潔

對於被地表水、牆上滲出的水、或下水道管線回流水淹沒的地下室來說，其結構損壞往往很小，或者完全沒有結構損壞，因為室內的水對牆壁起到支撐作用，使其能夠抵禦外部的水及被水淹的土。

### 怎樣以及何時將水抽出？

按以下的說明來將水排出：

- 要等到牆壁外面的水已經大部分退去之後方可將地下室內部的水排出，這可以防止牆壁受到外力擠壓，或者防止地板隆起。
- 如果地下室中有大量的水，或者，如果沒有地下室排水溝，您或許需要購置或者租賃一台污水泵來將水排出。
- 如果您的配電盤位於您家中遭水淹的部位，您將無法使用電動污水泵，除非您使用由一個12伏自動電池驅動的泵。如果能夠向室外排氣，則可以使用汽油引擎泵。
- 如果內部的水位高於外部的洪水水位，就可以開始抽出地下室中的水了。為確定這一點，您或許需要一個量度器。
- 當兩水位相等時，應停止抽水。
- 從地下室抽水的速度應當與洪水退去的速度相同。

### 怎樣對地下室進行清潔？

- 當全部的水排出或者被抽出，使得地板和牆壁能夠晾乾時，應立即將泥土從地下室清除出去。
- 用高壓水龍來沖洗混凝土牆和磚石結構地基，清除淤泥和污垢。
- 如果牆上依然留有汗迹，可用硬毛刷和家用清潔劑來從上到下將其擦洗乾淨，同時經常用清水來沖洗。
- 儘快讓地下室乾燥，以便最大限度的減少木頭腐爛或黴菌孳生。
- 打開所有門窗，將濕氣散發到外面。
- 購置或租用風機或抽濕機，加快乾燥進程。
- 如果您對黴菌或酶過敏，應戴口罩或配有合適的篩檢程式的呼吸器。

### 怎樣避免觸電危險？

- 在被水淹過的房屋內使用任何電器都要十分小心。
- 切勿開動潮濕的電器，因其可能導致發生觸電、過熱、或火災。

### 怎樣消除異味？

- 如果通風未能消除異味，則可以採用以下方法：
  - 用漂白溶液（每加侖水兌入3/4杯家用漂白劑）來擦洗混凝土地板。
  - 5分鐘後沖洗，並使其乾燥。
  - 在使用漂白溶液時應打開窗戶。
- 將一塊乾燥的木炭放入馬口鐵/金屬容器中來吸收異味。



PO Box 47890  
Olympia, WA 98504-  
7890

[www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov)

360-236-4027  
(800) 525-0127